



Con dirijare trafic auto Ustun model UT 5040 inaltime 520 mm 2 folii reflectorizante PVC portocaliu

Cod produs: T5040



55⁰⁰ Lei

44⁹⁹ Lei

- 18.2% (- 10⁰¹ Lei)

Cost transport: 31.75 Lei

Greutate: 1.25 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

H520 mm, 1.25 kg

Data: 06.06.2026

Con dirijare trafic auto Ustun model UT 5040 înălțime 520 mm 2 folii reflectorizante PVC portocaliu este soluția ideală pentru semnalizare eficientă și siguranță în trafic. Fabricat din PVC flexibil, cu vizibilitate ridicată datorită benzilor reflectorizante, acest con este perfect pentru utilizări profesionale. Con dirijare trafic Ustun UT 5040 520 mm oferă durabilitate, stabilitate și vizibilitate excelentă, fiind alegerea potrivită pentru orice mediu rutier.

Conul de dirijare trafic auto Ustun UT 5040, cu înălțime de 520 mm și două benzi reflectorizante, este realizat din PVC flexibil și rezistent, oferind vizibilitate excelentă ziua și noaptea. Ideal pentru lucrări rutiere, parări sau delimitări temporare, asigură siguranță și durabilitate în utilizare intensivă.

- **Înălțime 520 mm**
- **PVC flexibil rezistent**
- **2 benzi reflectorizante**
- Vizibilitate ridicată
- Culoare portocaliu intens
- Rezistent UV
- Ideal pentru exterior
- Stabilitate bună
- Utilizare profesională
- Reutilizabil
- Ușor de transport
- Montaj rapid
- Durabil în timp

Descriere:

Con dirijare trafic auto Ustun model UT 5040 înălțime 520 mm 2 folii reflectorizante PVC portocaliu este genul de echipament pe care nu îl observi decât atunci când îți face treaba perfect: organizează, avertizează și protejează. În realitate, acest tip de con rutier este unul dintre cele mai importante elemente din infrastructura temporară de siguranță - fie că vorbim despre șantiere, parcuri sau intervenții rapide în trafic.

Gândit pentru utilizare profesională, acest model îmbină cerințele tehnice din domeniul siguranței rutiere cu nevoile reale ale utilizatorilor din teren: vizibilitate maximă, rezistență la uzură și stabilitate în orice condiții.

De ce este diferit conul Ustun UT 5040 fa?? de variantele standard

Nu toate conurile de trafic sunt create la fel. Diferența reală apare în material, construcție și comportamentul în condiții reale de utilizare.

Modelul **UT 5040** este realizat din **PVC flexibil de înaltă calitate**, un material recunoscut pentru capacitatea de a reveni la forma inițială după impact. Acest detaliu face diferența între un produs consumabil și unul reutilizabil pe termen lung.

În plus, cele **două benzi reflectorizante** sunt aplicate conform standardelor de vizibilitate, oferind o reflexie puternică în lumină artificială - esențială pentru lucrări pe timp de noapte sau în

condiții meteo dificile.

Vizibilitate ridicată? în orice condiții de iluminare

Tehnologia benzilor reflectorizante

Cele două folii reflectorizante sunt poziționate strategic pentru a asigura vizibilitate de la distanță. Indiferent dacă vorbim despre faruri auto, iluminat stradal sau lumini industriale, conul devine instant vizibil.

Culoare portocalie intensă

Culoarea portocalie fluorescentă nu este aleasă întâmplător. Este una dintre cele mai vizibile culori în spectrul uman, fiind utilizată în mod standard pentru echipamente de avertizare rutieră.

Rezistență și durabilitate în medii dificile

Material PVC flexibil premium

Acest **con trafic PVC 520 mm** este proiectat să reziste la:

- temperaturi extreme
- raze UV
- impact mecanic
- trafic intens

Flexibilitatea materialului reduce riscul de fisurare sau deformare permanentă.

Utilizare repetată fără degradare

Spre deosebire de conurile rigide, care se sparg sau crapă, acest model poate fi utilizat de sute de ori fără pierderi semnificative de performanță.

Stabilitate optimă pe diferite suprafețe

Un aspect adesea ignorat este stabilitatea. Conul Ustun UT 5040 este proiectat cu o bază echilibrată care reduce riscul de răsturnare cauzat de vânt sau vibrații.

Acest lucru îl face ideal pentru:

- drumuri publice
- parcuri comerciale
- șantiere de construcții

- zone industriale
-

Aplicații reale – unde face diferența acest con rutier

Lucrări rutiere și intervenții rapide

Echipele de intervenție au nevoie de soluții rapide și eficiente. Acest **con de dirijare trafic 520 mm** poate fi montat și demontat în câteva secunde.

Parcări și spații comerciale

Delimitarea locurilor de parcare sau blocarea temporară a accesului devine simplă și clară.

Evenimente și management trafic temporar

De la festivaluri până la evenimente sportive, controlul fluxului de persoane și vehicule este esențial.

Specificații tehnice esențiale

- Înălțime: 520 mm
 - Material: PVC flexibil
 - Culoare: portocaliu intens
 - Benzi reflectorizante: 2
 - Utilizare: interior / exterior
 - Rezistență UV: da
 - Reutilizabil: da
-

Avantajele utilizării unui con profesional Ustun

Siguranță crescută

Vizibilitatea ridicată reduce riscul de accidente.

Costuri reduse pe termen lung

Durabilitatea înseamnă mai puține înlocuiri.

Flexibilitate în utilizare

Se adaptează rapid la orice situație.

BENEFICII COMERCIALE

- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Rezistență la impact și deformare
- Durată lungă de viață
- Instalare rapidă
- Cost eficient pe termen lung
- Potrivit pentru uz profesional
- Ușor de transportat și depozitat

FAQ

1. Ce înălțime are conul Ustun UT 5040?

Are o înălțime de 520 mm, ideală pentru vizibilitate urbană și rutieră.

2. Este rezistent la temperaturi extreme?

Da, materialul PVC este conceput pentru utilizare în condiții variate.

3. Se poate folosi pe timp de noapte?

Da, cele două benzi reflectorizante oferă vizibilitate excelentă.

4. Este flexibil sau rigid?

Este flexibil, revenind la forma inițială după impact.

5. Pentru ce tipuri de aplicații este recomandat?

Lucrări rutiere, parcuri, evenimente, șantiere.

6. Se deteriorează la soare?

Nu, este rezistent la UV.

Conul de dirijare trafic Ustun UT 5040 de 520 mm este o soluție profesională pentru semnalizare rutieră sigură și eficientă. Fabricat din PVC flexibil și echipat cu două benzi reflectorizante, oferă vizibilitate excelentă și durabilitate în orice condiții, fiind ideal pentru utilizări intensive.

Specificatii

Inaltime con	520 mm
Numar benzi reflectorizante	2 benzi